

**VLASTNOSTI**

- Připraven k použití
- S nízkým zápachem
- Rychle schnoucí.
- S kontrolní barvou. Po zaschnutí dojde ke změně barvy: světle modrý nátěr zprůhlední a po zaschnutí lze začít s další prací.
- Nízké rozstříkávání při aplikaci
- Zlepšuje přilnavost vyrovnávací malty
- Bez rozpouštědel

APLIKACE

- Vhodný jako základní nátěr pro lepidlo na neabsorbující povrchy, jako jsou keramické dlaždice a přírodní kámen.
- Vhodné pro použití na podlahách s podlahovým topením a chlazení podlahy (obnovitelný systém) (v závislosti na schválení výrobce podlahy), pokud je aplikováno plošně pomocí zubaté hladítka.
- Jako základní nátěr pro DL (Maxi) Egaline při vrstevové vyrovnávací úpravě.

SPECIFIKACE

Doba schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a atmosférických podmínkách)	60 minut
Poměr směsi	Nesředěný
Teplota zpracování	+5°C - +30°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +30°C.

BALENÍ A BARVA

kanistr 5l - 100 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Nepravidelnosti, jako jsou zbytky starého lepidla, odstraňte mechanicky.
- Hladké podklady je vhodné zdrsnit, aby se zvětšila kontaktní plocha.
- Stávající keramické, žulové, mramorové nebo podobné podlahy je třeba dobře odmastit a poté mechanicky poškrábat. V případě vzlínající vlhkosti by měly být ošetřeny trísložkovým základním nátěrem Hydroblocker 3K.
- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.

použit

- Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte v obalu.
- Hechtprimer rovnoměrně naneste na podklad ve všech směrech pomocí válečku, štětce nebo jiného vhodného nástroje a zajistěte úplné krytí v tenké vrstvě.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Vyvarujte se tvorbě kaluží.
- Při nízkém spotřeby primeru může dojít k pískování povrchu primeru. Vždy naneste dostatečné množství primeru.
- Po vyschnutí **DL Egaline Primeru** (cca 1 hodina) ihned pokračujte v práci.
- Nanesenou a vytvrzenou vrstvu chraňte před nečistotami.

Spotřeba

± 15-20 m²/litr

Čistý

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro trvalé ponoření
- Nepoužívejte na sádrovcových nebo anhydritových podkladech.
- Nedoporučuje se ve spojení s epoxidem (špatné přilnutí).

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."