TECHNICKÝ LIST

PARASILICO CLEANER



VLASTNOSTI

- Čisticí prostředek
- Odmašťovač
- Průhledná kapalina
- Neobsahuje antistatikum

APLIKACE

- Speciálně vyvinuto pro odstranění nevysušeného tmelu.
- Čištění a odmašťování různých povrchů.
- Na lakovaném hliníku by měl uživatel před použitím produktu provést test, zda nedochází k poškození.
- Zásadní součást systému Parabond Panel pro dosažení trvalé přilnavosti lepidla na fasádní panely Parabond Panel k hliníkovým nosným konstrukcím a fasádním panelům HPL.

SPECIFIKACE	
Hustota (g/ml)	0.72
Konzistence	Tekutý
Vůně	Charakteristický
Interval vaření	78 - 113°C
Hořlavostní bod (CC, °C)	9
Samozápalná teplota	> 200°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA
kanistr 25l - 13 jednotky/paleta
12 x sprej 400ML/krabice - 720 jednotky/paleta
kanistr 5l - 60 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Na každém povrchu se doporučuje předchozí testování.
- Před použitím protřepejte.
- Před odstraněním nezatuhlých silikonových tmelů je doporučeno co nejvíce je odstranit hadříkem nebo papírovým zásobníkem.

použít

Odstranění silikonu

Aerosol 400 ml:

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 25-11-2026

- Stříkejte z dálky na povrch nebo na nezatuhlý silikon.
- Poté vyleštěte čistým hadříkem.

Kanystr 5 l – 25 l:
- Navlhčete hadřík Parasilico Cleanerem.
- Odstraňte zbytky silikonu.
- Poté vyleštěte čistým hadříkem.

Čištění a odmašťování podkladů
Aerosol 400 ml:
- Stříkejte z dálky na povrch.
- Povrch třením vyčistěte a odmašťujte.
- Pravidelně vyměňujte papírovou utěrku.

Kanystr 5 l – 25 l:
- Silně navlhčete papírovou utěrku nebo hadřík Parasilico Cleanerem.
- Povrch třením vyčistěte a odmašťujte.
- Pravidelně vyměňujte papírovou utěrku.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

- Certifikát KOMO č. 21184 pro upevnění fasádních panelů Trespa Meteon (HPL) a Equitone Tectiva (vláknocement).

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."