

**VLASTNOSTI**

- Čisticí prostředek
- Odmašťovač
- Průhledná kapalina
- Neobsahuje antistatikum

**APLIKACE**

- Speciálně vyvinuto pro odstranění nevysušeného tmelu.
- Čištění a odmašťování různých povrchů.
- Na lakovaném hliníku by měl uživatel před použitím produktu provést test, zda nedochází k poškození.
- Zásadní součást systému Parabond Panel pro dosažení trvalé přilnavosti lepidla na fasádní panely Parabond Panel k hliníkovým nosným konstrukcím a fasádním panelům HPL.

**SPECIFIKACE**

Hustota (g/ml)	0.72
Konzistence	Tekutý
Vůně	Charakteristický
Interval vaření	78 - 113°C
Hořlavostní bod (CC, °C)	9
Samozápalná teplota	> 200°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

**BALENÍ A BARVA**

**kanistr 25l - 26 jednotky/paleta**

**12 x sprej 400ML/krabice - 720 jednotky/paleta**

**kanistr 5l - 120 jednotky/paleta**

**NÁVOD K POUŽITÍ****Příprava**

- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Na každém povrchu se doporučuje předchozí testování.
- Před použitím protřepejte.
- Před odstraněním nezatuhlých silikonových tmelů je doporučeno co nejvíce je odstranit hadříkem nebo papírovým zásobníkem.

**použit****Odstranění silikonu**

Aerosol 400 ml:

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Stříkejte z dálky na povrch nebo na nezatuhlý silikon.
- Poté vyleštíte čistým hadříkem.

Kanistr 5 l - 25 l:

- Navlhčete hadřík Parasilico Cleanerem.
- Odstraňte zbytky silikonu.
- Poté vyleštíte čistým hadříkem.

### **Čištění a odmašťování podkladů**

Aerosol 400 ml:

- Stříkejte z dálky na povrch.
- Povrch třením vyčistíte a odmašťujete.
- Pravidelně vyměňujte papírovou utěrku.

Kanistr 5 l - 25 l:

- Silně navlhčete papírovou utěrku nebo hadřík Parasilico Cleanerem.
- Povrch třením vyčistíte a odmašťujete.
- Pravidelně vyměňujte papírovou utěrku.

## **ZABEZPEČENÍ**

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

## **TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ**

Testováno společností SHR podle BRL4101-7 a uvedeno v certifikátu KOMO č. 21184/25 pro lepení fasádních panelů.



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."