

**VLASTNOSTI**

- Vysoká elasticita.
- Obsahuje rozpouštědla
- Elastický tmel na bázi syntetické gumy
- Lze použít za deště a na vlhké nebo lehce mastné podklady
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti UV záření
- Lze přetříť většinou barev
- Bez silikonu.

APLIKACE

- Lepí bez primeru na téměř všechny materiály běžně používané ve stavebnictví a průmyslu, jako je hliník, glazované dlaždice, polyester, ABS, polystyren, mosaz, ocel, nerezová ocel, ošetřené dřevo, tvrdé PVC, sklo atd.
- Vodotěsné utěšňování a oprava úniků a spojů na střeších, střešních žlabech, odpadních potrubích, vzduchových kanálech, PVC trubkách,...
- Přilne na téměř všechny povrchy bez předního nátěru, jako je zdivo, beton, asfaltová lepenka, omítka, dřevo, sklo, kov (včetně mědi) a mnoho plastů.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Syntetický kaučuk
Hustota (g/ml)	0.95
Konzistence	pasta
Teplota zpracování	+5°C - +40°C
Systém vytvrzování	Odpařování rozpouštědla
Charakter	Elastický
Vývoj při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (min.)	15
Tvrdość Shore A: ISO 868	25
Maximální přípustné deformace: ISO 11600	25%
Modul při 100% prodloužení: ISO 8339 (N/mm ²)	0.5
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA

12 x kazeta 290ML/krabice - 1200 jednotky/paleta

Černá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Hladké povrchy mohou být mokré, pórovité povrchy musí být suché.

použit

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Naneste produkt z tuby nebo fóliového balení pomocí ručního nebo pneumatického tmelícího pistole.
- Rozměr a tvar spáry jsou velmi důležité. Vyhněte se tenkým spárám.

Dokončit

- Vyleštění pro tvorbu vrstvy s pomocí vyhlazovacího prostředku Perfect Joint Tooling Agent a/nebo s vyhlazovacím nástrojem Perfect Joint Tool.

Malovat

- Vzhledem k velké rozmanitosti dostupných typů barev se doporučuje předem otestovat kompatibilitu tmelu/lepidla a barvy.
- Alkydové barvy vyžadují delší dobu schnutí.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro použití na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."