

**VLASTNOSTI**

- Tekutý kovový střešní nátěr.
- Vytváří reflexní a UV odolnou povrchovou úpravu na střeších.
- Dobrá tepelná izolace: zajišťuje nižší vnitřní teplotu a nižší náklady na energie.

APLIKACE

- Slouží jako vrchní vrstva po pokládce střešní krytiny nebo na stávající střešní krytinu po nanesení Pararoom Renovation.
- Předcházet předčasnému opotřebení ploché střechy a zabránit prasklinám v střešní krytině.
- Chránit plochou střechu před korozí a tvorbou mechu.
- Tepelná izolace střechy: prostory pod střechou zůstanou v létě chladné a v zimě teplé.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Asfalt s hliníkovými pigmenty
Hustota (g/ml)	0.93
Konzistence	Tekutá pasta
Viskozita	12 - 20 sec (Ford cup 4 mm, 25°C)
Doba schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a atmosférických podmínkách)	24 hodiny
Teplota zpracování	-5°C - +35°C
Obsah sušiny	±50%
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +30°C.

BALENÍ A BARVA**sud 25l - 22 jednotky/paleta**

Kovový

2 x plechovka 5L/krabice - 120 jednotky/paleta

Kovový

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- Odstranění mastnoty a rzi z kovů zkorodovaných koroze. Pokud je střecha ve špatném stavu nebo již vykazuje úniky, je nutné ji nejprve utěsnit pomocí Pararoom Renovation.
- Důkladně promíchejte výrobek.
- Odstranit zelené řasy tvrdým kartáčem.

primer

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Na silně absorbující nebo velmi prašné povrchy (beton, omítka atd.) nejprve aplikujte základní nátěr Pararoom Quick Primer (doba schnutí 30 minut).

použit

- Pro maximální ochranu naneste ve 2 vrstvách. Druhou vrstvu naneste až po úplném zaschnutí první vrstvy (po cca 24 hodinách, v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).
- Během používání pokračujte v míchání produktu v obalu.
- Nanášejte štětcem nebo válečkem.

Spotřeba

0,125 - 0,167 l/m² na vrstvu

Čistý

- Čistit nářadí bílým terpentínem.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Neaplikujte na příliš horké podklady.
- Během schnutí nesmí nanesené vrstvy navlhnout, aby se zabránilo vzniku trhlin.
- Druhou vrstvu naneste až po úplném vytvrzení první vrstvy.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."