TECHNICKÝ LIST

GREEN CLEANER



VLASTNOSTI

- Lehce kyselý čisticí prostředek na bázi rostlinných aditiv, které uvolňují nečistoty z povrchu
- Samovolně čisticí: drhnutí nebo tlakový čistič nejsou nutné
- Vyroben z >90 % přírodních surovin a je z >90 % biologicky odbouratelný

APLIKACE

- Odstraňuje znečištění, zelený povlak a usazeniny atmosférického původu z plochých a šikmých střech, fasád, teras a zahradního nábytku.

SPECIFIKACE	
Teplota zpracování	+8°C - +35°C
pH	4.5
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +30°C.

BALENÍ A BARVA
kanistr 20l - 24 jednotky/paleta Mléčný/průhledný
kanistr 5l - 96 jednotky/paleta Mléčný/průhledný

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- Odstraňte stojatou vodu, vodní film nebo kapky. Nejlepšího přilnutí dosáhnete na suchém povrchu, podklad však nemusí být zcela suchý.
- Před použitím protřepejte.
- Pro rychlejší a efektivnější výsledek odstraňte velké hromady nečistot ručně.
- Odstraňte stojatou vodu, vodní film nebo kapky. Nejlepší přilnavost je na suchém povrchu, ale podklad nemusí být zcela suchý (kromě kamenného podkladu, ten musí být zcela suchý).

použít

- Nanášejte štětcem.
- Nanášejte rozprašovačem.
- Nechte produkt působit, čištění probíhá samo (nedrhněte). Výsledek je patrný po 24 hodinách až několika dnech.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 26-11-2026

Spotřeba

V závislosti na míře znečištění, 5-10 m²/l.

Čistý

- Čistit nářadí vodou.

POZOR

- Nezpracovávejte v případě hrozby deště a mrazu.
- Nepoužívejte na přímém slunci.
- Nevhodné pro materiály obsahující vápenec, jako je mramor, přírodní kámen atd.
- Nevhodné pro všechny druhy práškových barev. Před použitím otestujte kompatibilitu s práškovými barvami na neviditelném místě.
- U minerálních omítek (vápenitých) se doporučuje provést předběžný test kvůli riziku vzniku skvrn nebo napadení omítky kyselým charakterem Green Cleaneru. U syntetických omítek nejsou žádné problémy.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 26-11-2026