TECHNICKÝ LIST

PARAROOF BITUMEN



VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost na téměř všechny stavební materiály
- Vynikající odolnost vůči UV záření
- Vynikající flexibilita
- Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Dobrá odolnost proti vlhkosti.
- Vyztužený syntetickými vlákny.
- Zpracovatelné za studena, ihned po vybalení z krabice.
- Thixotropní: nekape, neteče, nerozlévá se a netáhne vlákna.
- Bez azbestu.

APLIKACE

- Oprava okapů a odpadních trubek.
- Hydroizolace komplexních střešních detailů, jako jsou kopule, atiky, světlíky, komíny, větrací potrubí, okapy atd.
- Utěsňování bituminových podkladů, střešních krytin, střešních fólií, tašek, izolačních desek atd.
- Hydroizolace spár, spojů a okrajů střechy.

SPECIFIKACE	
Povaha produktu	Asfalt, Guma, Pryskyřice, Polymery, Vlákna
Hustota (g/ml)	1.33
Konzistence	pasta
Teplota zpracování	+5°C - +30°C
Teplotní odolnost	-20°C - +80°C
Systém vytvrzování	Fyzické sušení
Tekutost: ISO 7390	Nic
Trvanlivost neporušeného výrobku	36 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA

12 x kazeta 300ML/krabice - 1200 jednotky/paleta
Černá

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Na každém povrchu se doporučuje předchozí testování.
- Testovat kompatibilitu produktu s polystyrenem a dalšími izolačními deskami.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Poslední aktualizace: 13-11-2026

primer

- Na silně absorbující nebo velmi prašné povrchy (beton, omítka atd.) nejprve aplikujte základní nátěr Pararoof Quick Primer (doba schnutí 30 minut).

použít

- Nanášejte ručním tmelícím nástrojem nebo stěrkou.
- Nesnažte se spoj tepelně, mechanicky nebo chemicky namáhat, dokud není vytvrzování zcela dokončeno.

Čistý

- Čistit nářadí bílým terpentínem
- Po vytvrzení odstraňte produkt co nejvíce mechanicky.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro použití na přírodním kameni (může způsobit skvrny).
- Nevhodné pro použití na EPDM.
- Kontakt s minerálními oleji změkčuje produkt.
- Nevhodné pro použití na izolační desky, které nejsou odolné vůči rozpouštědlům.
- Nevhodné pro použití na plasty obsahující změkčovadla.
- Otestujte kompatibilitu produktu s polystyrenem a jinými izolačními deskami.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."