



VLASTNOSTI

- Jednosložkové lepidlo
- Zelené lepidlo na umělou travu
- Připraven k použití
- Vynikající stojatost (stopky lepidla zůstávají dobře stát)
- Trvale pružný
- Velmi dobrá zpracovatelnost
- Vynikající odolnost vůči UV záření
- Vhodné pro suché i vlhké povětrnostní podmínky
- Lze aplikovat na suché a mírně vlhké povrchy
- Vysoká konečná pevnost
- Vysoká voděodolnost.
- S nízkým zápachem
- Bez rozpouštědel a izocynátů.
- Vynikající přilnavost na téměř všechny stavební materiály a polyesterové lepicí pásy.

APLIKACE

- Lepení umělé trávy.
- Oprava spojů v umělé trávě.
- Ideální pro sportovní hřiště, zahradní úpravy, zahradnické aplikace a interiérové obklady.
- Vhodný pro vnitřní i vnější použití.
- Může být použito pro výstavbu fotbalových hřišť v souladu s programem kvality FIFA pro umělé fotbalové trávníky.
- Vhodné pro použití na podlahách s podlahovým topením a chlazení podlahy (obnovitelný systém) (v závislosti na schválení výrobce podlahy), pokud je aplikováno plošně pomocí zubaté hladítka.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Hybridní polymer
Hustota (g/ml)	1.59
Počet komponentů	1
Konzistence	pasta
Tahová pevnost (N/mm ²)	1.4 (ISO 37)
Teplota zpracování	+5°C - +40°C
Teplotní odolnost	-40°C - +90°C
Systém vytvrzování	Zesíťování vlivem vlhkosti vzduchu
Rychlost vytvrzení při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (mm, po 24 hodinách)	2 - 3
Pochozí po	24 h
Otevřená doba při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu	30 minut
Tvrdost Shore A: ISO 868	40
% Prodloužení při přetržení: ISO 37	250
Peelingová síla po stárnutí: EN 13744 (latexová zadní strana spojovací pásy)	100 N / 100mm
Trvanlivost neporušeného výrobku	12 měsíců

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

BALENÍ A BARVA**12 x kazeta 290ML/krabice - 1200 jednotky/paleta**

RAL6003 Olivově zelená

kýbl 7.5kg - 60 jednotky/paleta

RAL6003 Olivově zelená

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, dostatečně odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Odstraňte stojatou vodu, vodní film nebo kapky. Nejlepšího přilnutí dosáhnete na suchém povrchu, podklad však nemusí být zcela suchý.
- Umělé trávnickové rohože je třeba několik hodin před použitím rozložit a nechat volně ležet, aby se snížilo napětí způsobené balením.
- Zajistěte dobrou odvodnění podkladu. Dobré odvodnění podkladu je klíčové.
- Ohněte okraje umělých trávníků a rozviněte lepicí pásku mezi dvěma kusy umělé trávy.

použit

- Všimněte si otevřené doby lepidla. Proto nanášejte lepidlo po malých částech.
- Nepoužívejte lepidlo příliš hojně (pod tlakem nebo tlakem může lepidlo vystupovat ze spár).
- Naneste lepidlo zubovou stěrkou a rozetřete ho na pás o šířce ± 20 cm a po celé délce lepicí pásky.
- Ohněte travní rohože zpět a pevně je přitlačte do čerstvého lepidla. Spodní strana každé rohože by měla být rovnoměrně navlhčena. Ujistěte se, že dva spoje na sebe dokonale navazují a žádná stébla trávy neulpívají na lepidle.
- Spoj je případně možné zatížit závažími, abyste dosáhli pevného spojení.
- Naneste lepidlo z kartuše pomocí pistole na tmel a přiložené trysky do drážek a cikcak na lepicí pásku a rozetřete ho zubovou stěrkou.

Spotřeba

200 - 250 gramů na běžný metr (20 cm široký lepicí pás na lepicí pásku s lepicí stěrkou B11). Spotřeba musí být upravena podle množství lepidla potřebného k dostatečnému pokrytí zadní strany umělého trávniku. Toto množství závisí na hrubosti zadní strany.

Čistý

- Čistit nevysušený produkt s Parasilico Cleaner
- Po vytvrzení odstraňte produkt co nejvíce mechanicky.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR


- Nevhodné pro trvalé ponoření

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Nevhodné pro použití na bitumenový podkladech.
- Nevhodné pro použití na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vyhnete se kontaktu s materiály obsahující změkčovadla, jako je asfalt, neopren, EPDM, butyl..., protože to může vést ke ztrátě přilnavosti nebo zabarvení.
- Není vhodné pro umělou travu s polyolefinovým podkladem (PP, PE).
- Dodržujte pokyny výrobce umělé trávy.

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

- Francouzská emisní třída VOC A+



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."