



EIGENSCHAFTEN

- Anstreichmittel
- Reines Reinigungsmittel
- Dieses Detergens muss man verdünnen mit Wasser à ratio von 5 Teilen **Perfect Joint Tooling Agent Undiluted** in 95 Teilen Wasser
- Vollständig pH-neutral
- Nicht aggressiv gegenüber dem Fugendichtstoff
- Gibt nach Spülung keine Flecken
- Enthält keine Lösungsmittel oder Säuren
- Kann auf allen gängigen Oberflächen angewendet werden

ANWENDUNGEN

- Zum Glattstreichen von frisch aufgetragene Dichtstoffe wie Silikon, Polyurethan und Polymer

TECHNISCHE DATEN	
Physische und chemische Eigenschaften	Neutral
Farbe	Gelb
Geruch	Neutral
pH	Ca 7,5
Dichte (20°C)	Ca 1,065 g/ml
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate

VERPACKUNG
15 Flaschen von 500 ml / Karton – 48 Kartons / Palette
Kanister von 5 l – 120 Kanister / Palette

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.