

**EIGENSCHAFTEN**

- Abbeizmittel
- Für ausgehärtet Polyurethanschaum

VERPACKUNG

15 Flaschen von 500 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

Vor dem Gebrauch soll man sich versichern, dass die Oberflächen unter dem Schaum nicht angegriffen werden können durch das Abbeizmittel.

Auftragen

- Ausgehärteter Schaum erst mechanisch entfernen
- Nachher mit Abbeizmittel für PU-Schaum entfernen
- Vor dem Stoppen des Abbeizprozesses gründlich mit Wasser spülen

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Kann Oberflächen beeinflussen wie Beschichtungen, Farben und Textilien.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.