PU FOAM & GUN CLEANER



EIGENSCHAFTEN

- Entferner für ungehärteten PU-Schaum oder PU-Klebstoff
- PU-Schaumpistolenreiniger

ANWENDUNGEN

- Reinigung NBS Pistole
- Entfernen von (nicht gehärtetem) PU Schaum oder Polyurethanleim

TECHNISCHE DATEN	
Haltbarkeitsdauer, in einem trockenen und kühlen Platz, aufrecht aufbewahren	12 Monate

VERPACKUNG
12 Sprühdosen von 500 ml/Karton - 70 Kartons/Palette (840 Sprühdosen/Palette)

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch

- Entfernen Sie den Deckel des Reinigers und testen Sie das Produkt auf der Oberfläche.

Entfernen frischem PU Schaums/PU-Klebstoff

- Legen Sie die Sprühspitze auf das Ventil des PU Foam & Gun Cleaner.
- Halten Sie den Reiniger in der richtigen Sprührichtung und drücken Sie die Sprühspitze. Entfernen Sie die Sprühspitze nach Gebrauch.

Pistolenreiniger

- Schrauben Sie die PU-Schaumdose des Adapters ab (halten Sie die Pistole auf den Kopf).
- Entfernen Sie Schaumreste von der Düse und dem Adapter mit PU Foam & Gun Cleaner.
- Anschließend schrauben Sie den Cleaner auf den Adapter (halten Sie die Pistole auf den Kopf).
- Aktivieren Sie den Abzug, damit die Pistole mit Reiniger-Flüssigkeit gefüllt ist und sprühen Sie, bis alle Schaumreste von der Pistole entfernt sind.
- Lassen Sie die Reiniger-Flüssigkeit einige Minuten in der Pistole einwerken.
- Durch Reaktivierung des Abzugs erneut sprühen, bis alle restlichen Rückstände aus der Pistole verschwunden sind. Schrauben Sie den Cleaner des Adapters ab.
- Aktivieren Sie den Abzug, bis die Pistole komplett leer ist.
- Die Pistole ist nun sauber und kann wieder verwendet oder für einen längeren Zeitraum beiseite gelegt werden.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Der Reiniger kann Beschichtungen, Farben und Textilien beeinflussen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 5, 16/05/22