ALU CLEANER STRUCTURE

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsprodukt
- Auf Lösungsmittelbasis
- Sorgt für eine hervorragende Haftung von Oximsilikonen auf lackierten Metallen

ANWENDUNGEN

- Zum Entfernen von Staub und Fett von sämtlichen Metallen (lackiert, nicht lackiert und Strukturlack) und von verschiedenen Kunststoffen.
- Wird verwendet, wenn anschließend mit **Parasilico AM85-1** (oder andere Dichtstoff auf oxime Basis) abgedichtet wird.

TECHNISCHE DATEN	
Physikalischer Zustand	Flüssigkeit
Farbe	Farblos / transparent
Geruch	Charakteristisch
Dichte (20°C)	0,86 g/ml
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen Platz zwischen +5°C und +25°C	2 Jahre

VERPACKUNG
15 Dosen von 500 ml/Karton - 48 Kartons/Palette
Dose 5 l - 120 Dosen/Palette
Kanister 25 l - 26 Kanister/Palette

VERARBEITUNG

Auftragen

- Polieren Sie die abzudichtende Oberfläche mit einem feuchten Tuch.
- Warten Sie, bis die Oberfläche wieder trocken ist (abhängig von den Umständen dauert dieser Vorgang fünf Minuten)
- Anschließend können Sie abdichten.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrag.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Einige Lacke können betroffen sein. Es wird empfohlen, die Verträglichkeit mit dem Lack vorab zu testen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**