

**EIGENSCHAFTEN**

- Konstruktionsleim unter der Form von Kitt
- Keine Nägel und Schrauben
- Füllende Eigenschaften
- Sofortige Haftung
- Hohen Endstärke
- Auf Basis von Wasser, lösungsmittelfrei und geruchlos

ANWENDUNGEN

- Für das Verleimen von Elementen in Polystyren oder sich ausdehnendem Polyurethan
- Für das Verleimen von den nächsten Materialien: Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, PVC, usw.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Acrylatische Elastomer-Emulsion in Wasser
Zieh Widerstand nach Trocknung	45 kg/cm ²
Offenzeit	13 - 18 Min.
Densität	1,65 kg/l
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	15 Monate
VOC	< 50 g/l
Temperaturbeständigkeit	-25°C - +70°C

VERPACKUNG UND FARBE

25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

Weiß

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein. Wir empfehlen vor dem Gebrauch sich zu versichern, daß das Produkt für seinen Zweck geeignet ist.

Auftragen

- Tragen Sie in Strängen oder in Würfeln auf das Material oder Substrat auf.
- Komprimieren Sie das zu klebende Material in die richtige Position.
- Eine Neupositionierung ist für 30 Minuten möglich.
- Schwere Materialien von mehr als 8kg/m² sollen während 8 bis 15 Stunden unterstützt werden.
- Eine gute Klebkraft wird nach 1 Stunde erreicht, aber es ist notwendig 24 bis 48 Stunden zu warten, bevor die Oberfläche Ziehbewegungen ausgesetzt wird

Reinigung

Mit Wasser.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.