



EIGENSCHAFTEN

- Grundiermittel auf Wasserbasis
- Sorgt für eine stark verbesserte Haftung
- Zur Erzielung einer optimalen Haftung von Parkettkleber und Dispersionsklebstoff für flexible Bodenbeläge
- Verstärkt auch zementgebundene Estriche
- Anwenderfreundlich
- Schnell trocknend
- Geruchlos
- Lösemittelfrei

ANWENDUNGEN

- Kann auf porösen Oberflächen und Fliesenböden verwendet werden.
- Geeignet als Haftgrundierung für Fußbodenheizung, wenn der Estrich trocken ist.

TECHNISCHE DATEN	
Basis	Acryldispersion
Farbe	Weiß (Transparenter trocknender)
Aushärtungssystem	Physikalische Trocknung
Dichte	+/- 1.02 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+15°C tot +25°C
Verbrauch	100 - 200 ml/m ² (5 - 10 m ² /Liter)
Trocknen	2 - 24 Stunden, abhängig von den Umständen
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz	12 Monate

VERPACKUNG
Kanister von 5 l - 120 Kanister/Palette

VERARBEITUNG

Auftragen

- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Tragen Sie das Grundiermittel in einer Schicht mit einer Rolle oder einem Pinsel auf.
- Vor dem Auftragen den Kleber vollständig trocknen lassen. Trocknungszeit zwischen 2 Stunde und 24 Stunde, kann aber je nach den Umständen variieren.
- Das Grundiermittel härtet durch Verdampfung von Wasser.

Reinigung

- Entfernen Sie Wasser von Werkzeugen.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt online verfügbar: www.dl-chem.com.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Nicht geeignet für Estriche mit Restfeuchtigkeit oder aufsteigender Feuchtigkeit.
- Nicht als Feuchtigkeitssperre geeignet.
- Nicht geeignet für den Außenbereich.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.