

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0240004

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Bezeichner des Produkttyps:

REXON PVC FIX

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer: siehe Angabe auf Verpackung

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller erstellt wurde:

**Klebstoff für PVC-U-Rohrsysteme für nicht unter Druck stehende Flüssigkeiten - Nach EN 14680:2006
Zur Verwendung in Anlagen für den Transport, die Ableitung und die Speicherung von Wasser, das nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN14680:2006

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0240004

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Scherfestigkeit :</i> - nach 1 Stunde Trocknungszeit - nach 24 Stunden Trocknungszeit - nach 480 Stunden Trocknungszeit	$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 3.0 \text{ MPa}$	EN 14680:2006
<i>Wasserdichtigkeit</i>	<i>Keine Leckage</i>	
<i>Beständigkeit gegen erhöhte Temperatur (zyklischer Test)</i>	<i>Keine Leckage</i>	
<i>Dauerhaftigkeit auf Dichtheit und Temperaturbeständigkeit</i>	<i>Keine Leckage</i>	

10. Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Nummer 9 angegebenen Leistung; Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:



Joris Van Hoey
 Leiter der Qualitätskontrolle

Waregem – Juni 2023

CE Kennzeichnung

N° MP0240004

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



14

DL CHEMICALS
 Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

REXON PVC FIX

DoP No. MP0240004

EN 14680:2006

Chemisch gebundene Verankerung zur Verwendung in umgerissenem Beton: Abmessungen M8 bis M24
 Chemisch gebundene Verankerung für Mauerwerk: Abmessungen M8 bis M12

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Scherfestigkeit : - nach 1 Stunde Trocknungszeit - nach 24 Stunden Trocknungszeit - nach 480 Stunden Trocknungszeit	≥ 0.25 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 3.0 MPa	EN 14680:2006
Wasserdichtigkeit	Keine Leckage	
Beständigkeit gegen erhöhte Temperatur (zyklischer Test)	Keine Leckage	
Dauerhaftigkeit auf Dichtheit und Temperaturbeständigkeit	Keine Leckage	
https://www.dl-chem.com/de/dop		