PERFECT JOINT TOOLING AGENT

EIGENSCHAFTEN

- Fertigglättungsmittel für Fugendichtstoffe
- Fertiglösung: Das Produkt ist bereits in konzentrierter Form enthalten und kann sofort angewendet werden, ohne verdünnt zu werden
- Vollständig pH-neutral
- Nicht aggressiv gegenüber dem Fugendichtstoff
- Gibt nach Spülung keine Flecken
- Enthält keine Lösungsmittel oder Säuren
- Kann auf allen gängigen Oberflächen angewendet werden

ANWENDUNGEN

- Zum Glattstreichen von frisch aufgetragene Dichtstoffe wie Silikon, Polyurethan und Polymer

TECHNISCHE DATEN	
Physische und chemische Eigenschaften	Neutral
Farbe	Gelblich
Geruch	Neutral
pH	Ca 7,5
Dichte (20°C)	Ca 1,065 g/ml
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate

VERPACKUNG
12 Sprühflaschen von 500 ml / Karton – 40 Kartons / Palette

VERARBEITUNG

Auftragen

- Sprühen Sie das Mittel auf die Fuge
- Finger (oder einen Spachtel) mit dem Produkt anfeuchten und damit die Fuge glattstreichen

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 3, 16/05/22