

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DETASIL CONSTRUCT T

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer: Sehe Eintrag auf Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Aussenanwendungen – Gemäß EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Klasse 20 LM

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich – Gemäß EN 15651-3:2012 Type S Klasse S1

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die benannte Stelle (notified body) GINGER CEBTP, Identifikation NB 0074, hat die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung durchgeführt unter System 3 mit der Lieferung eines Testberichts

Die benannte Stelle (notified body) EFECTIS, Identifikation NB 1234, hat die Bestimmung der Klasse betreffs Brandverhalten durchgeführt unter System 3 mit der Lieferung eines Testberichts

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften – Type F EXT-INT	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand (gemäß EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	≤ 25%	
Zugeigenschaften • Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung (gemäß EN ISO 10590)	Pass	
Dauerhaftigkeit	Pass	
Konditionierung : Methode A Substrat : Fassade : Eloxiertem Aluminium + M2 Beton		

Wesentliche Eigenschaften – Type S	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-3:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand (gemäß EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	≤ 25%	
Zugeigenschaften • Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung (gemäß EN ISO 10590)	Pass	
Mikrobiologisches Wachstum (gemäß EN ISO 846:1997 Verfahren B)	0	
Dauerhaftigkeit	Pass	
Konditionierung : Methode A Substrat : Sanitär : Eloxiertem Aluminium		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE Kennzeichnung

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

DETASIL CONSTRUCT T

DoP No. MP0020039

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012

Notified Body 0074
Notified Body 1234

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Aussenanwendungen – F EXT-INT Klasse 20 LM
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich – S Klasse S1

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25%	
Zugeigenschaften Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung	Pass	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Pass	
- Konditionierung : Methode A - Substrat : Fassade : Eloxiertem Aluminium + M2 Beton - Substrat : Sanitär : Eloxiertem Aluminium		
https://www.dl-chem.com/de/dop		

UKCA Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DETASIL CONSTRUCT T

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer: Sehe Eintrag auf Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Aussenanwendungen – Gemäß EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Klasse 20 LM

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich – Gemäß EN 15651-3:2012 Type S Klasse S1

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die benannte Stelle (notified body) GINGER CEBTP, Identifikation NB 0074, hat die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung durchgeführt unter System 3 mit der Lieferung eines Testberichts

Die benannte Stelle (notified body) EFECTIS, Identifikation NB 1234, hat die Bestimmung der Klasse betreffs Brandverhalten durchgeführt unter System 3 mit der Lieferung eines Testberichts

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

UKCA Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften – Type F EXT-INT	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand (gemäß EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	≤ 25%	
Zugeigenschaften • Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung (gemäß EN ISO 10590)	Pass	
Dauerhaftigkeit	Pass	
Konditionierung : Methode A Substrat : Fassade : Eloxiertem Aluminium + M2 Beton		

Wesentliche Eigenschaften – Type S	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-3:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand (gemäß EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	≤ 25%	
Zugeigenschaften • Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung (gemäß EN ISO 10590)	Pass	
Mikrobiologisches Wachstum (gemäß EN ISO 846:1997 Verfahren B)	0	
Dauerhaftigkeit	Pass	
Konditionierung : Methode A Substrat : Sanitär : Eloxiertem Aluminium		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA Kennzeichnung

N° MP0020039

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

DETASIL CONSTRUCT T

DoP No. MP0020039

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Approved Body 0074

Approved Body 1234

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Aussenanwendungen – F EXT-INT Klasse 20 LM
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich – S Klasse S1

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Fließwiderstand	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25%	
Zugeigenschaften Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung	Pass	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Pass	
- Konditionierung : Methode A - Substrat : Fassade : Eloxiertem Aluminium + M2 Beton - Substrat : Sanitär : Eloxiertem Aluminium		
https://www.dl-chem.com/de/dop		