

## CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0040018

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Bezeichner des Produkttyps:

**PARASILICO E95**

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Angabe auf Verpackung**

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller erstellt wurde:

**Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Nach EN 15651-1:2012  
Typ F EXT-INT - Klasse 12,5 E**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die benannte Stelle (notified body) GINGER CEBTP, Kennnummer NB 0074  
hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung durchgeführt  
nach System 3 mit der Lieferung eines Prüfberichts**

**Die benannte Stelle (notified body) EFECTIS, Kennnummer NB 1234,  
hat die Bestimmung der Brandverhaltensklasse  
nach System 3 durchgeführt, mit Übergabe eines Prüfberichts**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

## CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0040018

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Eigenschaften – Type F EXT-INT                                                                                                  | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)                                                                                      | Klasse E | EN 15651-1:2012                        |
| Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit                                                                         | NPD      |                                        |
| Wasser- und Luftdichtigkeit                                                                                                                 |          |                                        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen (gemäß EN ISO 7390)                                                                                  | ≤ 5 mm   |                                        |
| Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)                                                                                                         | ≤ 25%    |                                        |
| Merkmale der Traktion <ul style="list-style-type: none"><li>Bei konstanter Dehnung nach Eintauchen in Wasser (gemäß EN ISO 10590)</li></ul> | Pass     |                                        |
| Nachhaltigkeit                                                                                                                              | Pass     |                                        |
| Konditionierung: Methode A<br>Untergrund: Fassade: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton                                                          |          |                                        |

10. Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Nummer 9 angegebenen Leistung; Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:



Joris Van Hoey  
Leiter der Qualitätskontrolle

Waregem – Juni 2023

## CE Kennzeichnung

N° MP0040018

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



14

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

### PARASILICO EPDM

DoP No. MP0040018

EN 15651-1:2012

Benannte Stelle 0074

Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Typ F EXT-INT Klasse 25 LM

| Wesentliche Merkmale                                                                                                 | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                                                       | Klasse E | EN 15651-1:2012                        |
| Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit                                                  | NPD      |                                        |
| Wasser- und Luftdichtigkeit                                                                                          |          |                                        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen                                                                               | ≤ 5 mm   |                                        |
| Volumenverlust                                                                                                       | ≤ 25%    |                                        |
| Merkmale der Traktion <ul style="list-style-type: none"><li>Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung</li></ul> | Pass     |                                        |
| Nachhaltigkeit                                                                                                       | Pass     |                                        |
| Konditionierung: Methode A                                                                                           |          |                                        |
| Untergrund: Fassade: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton                                                                 |          |                                        |
| <a href="https://www.dl-chem.com/de/dop">https://www.dl-chem.com/de/dop</a>                                          |          |                                        |