CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0070001

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Bezeichner des Produkttyps:

PARABOND CONSTRUCTION

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer: siehe Angabe auf Verpackung

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller erstellt wurde:

Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Nach EN 15651-1:2012 Typ F EXT-INT Klasse 25 HM
Dichtstoffe für Beläge - Nach EN 15651-4:2012 Typ PW Klasse 25 HM

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die benannte Stelle (notified body) *GINGER CEBTP*, Kennnummer *NB 0074*
hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung durchgeführt
nach System 3 mit der Lieferung eines Prüfberichts

Die benannte Stelle (notified body) *EFECTIS*, Kennnummer *NB 1234*,
hat die Bestimmung der Brandverhaltensklasse
nach System 3 durchgeführt, mit Übergabe eines Prüfberichts

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0070001

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften – Typ F EXT-INT	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	*Klasse E*	*EN 15651-1:2012*
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	*NPD*	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen *(gemäß EN ISO 7390)*	*≤ 3 mm*	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	*≤ 10%*	
Merkmale der Traktion • *Bei konstanter Dehnung nach Eintauchen in Wasser (gemäß EN ISO 10590)*	*Pass*	
Nachhaltigkeit	*Pass*	
Konditionierung: Methode A *Untergrund: Fassade: Eloxiertes Aluminium + M2 Beton mit primer DL 2001*		

Wesentliche Eigenschaften – Typ PW	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	*Klasse E*	*EN 15651-4:2012*
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	*NPD*	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Zugfestigkeit bei konstanter Dehnung (nach EN ISO 8340)	*Pass*	
Zugfestigkeit bei Bruch (nach EN ISO 8339)	*Pass*	
Adhäsion-/Kohäsionseigenschaften bei konstanter Dehnung nach 28 Tagen Eintauchen in Salzwasser (gemäß EN ISO 10590)	*Pass*	
Nachhaltigkeit	*Pass*	
Konditionierung: Methode A *Untergrund:* Fassade*: Eloxiertes Aluminium + M2 Beton mit primer DL 2001*		

10. Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Nummer 9 angegebenen Leistung; Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Joris Van Hoey
Leiter der Qualitätskontrolle

Waregem – Juni 2023

CE Kennzeichnung

N° MP0070001

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

PARABOND CONSTRUCTION
DoP No. MP0070001

EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

Benannte Stelle 0074
Benannte Stelle 1234

Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Typ F EXT-INT Klasse 25 HM
Dichtstoffe für Beläge - Typ PW Klasse 25 HM

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10%	
Merkmale der Traktion • Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung	Pass	
Zugfestigkeit bei konstanter Dehnung	Pass	
Zugfestigkeit bei Bruch	Pass	
Adhäsion-/Kohäsionseigenschaften bei konstanter Dehnung nach 28 Tagen Eintauchen in Salzwasser	Pass	
Nachhaltigkeit	Pass	
Konditionierung: Methode A Untergrund: Fassade: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton mit primer DL 2001		
https://www.dl-chem.com/de/dop		