



**EIGENSCHAFTEN**

- Mousseband in PVC
- Halb geschlossene Zellen
- Wasserdicht ab 30% Kompression
- Einseitig selbstklebend
- UV-beständig

**ANWENDUNGEN**

- Wird als ein Rückenfüllung verwendet.
- Fugendichtung zwischen Wand und Rahmen.
- Abdichtung zwischen Trennwand und Boden oder Wand.

TECHNISCHE DATEN	
Farbe	Dunkelgrau
Dichtigkeit	100 - 125 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit DIN 53571	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung bei Bruch DIN 53571	≥ 120%
Reißfestigkeit DIN 53515	≥ 0,80 N/mm
Druckverformungsrückstand DIN 53572	≤ 45%
Wasserdichtigkeit	≥ 30% Kompression
Wasserabsorption	≤ 30%
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +60°C
Shore 00 Härte	20 - 40
Widerstand gegen	Alterung: Sehr gut Dampf: Gut Säure: Gut Minerales Öl: Gut Alkohol: Gut Alkalische Flüssigkeiten: Gut Wasser: Gut Benzin: Durchschnittlich Sauerkonzentrierte alkalische Flüssigkeiten: Durchschnittlich

VERPACKUNG UND ABMESSUNGEN	
Breite x Dicke	Verpackung
9 x 10 mm	6 Rollen von 75 m/Karton
15 x 10 mm	6 Rollen von 50 m/Karton
15 x 15 mm	6 Rollen von 35 m/Karton

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.