

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0030031

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Bezeichner des Produkttyps:

PARASILICO FR

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer: siehe Angabe auf Verpackung

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller erstellt wurde:

**Dichtstoffe für die Innenanwendung von Fassadenelementen - Nach EN 15651-1:2012 Typ F INT
Klasse 25 LM**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. Das System bzw. die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Bezieht sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist:

**Die benannte Stelle (notified body) EFECTIS, Kennnummer NB 1234,
hat die Bestimmung der Brandverhaltensklasse
nach System 3 durchgeführt, mit Übergabe eines Prüfberichts**

8. Wenn sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:

Nicht anwendbar

CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0030031

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften – Typ F INT	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen (gemäß EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)	≤ 45%	
Merkmale der Traktion - Bruchdehnung (gemäß ISO 8339)	≥ 25%	
Nachhaltigkeit	Pass	
Konditionierung: Methode A Untergrund: Fassade: Eloxiertes Aluminium + M2 Beton		

10. Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Nummer 9 angegebenen Leistung; Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:



Joris Van Hoey
Leiter der Qualitätskontrolle

Waregem – Juni 2023

CE Kennzeichnung

N° MP0030031

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

PARASILICO FR
DoP No. MP0030031

EN 15651-1:2012

Benannte Stelle 1234

Dichtstoffe für die Innenanwendung von Fassadenelementen - Typ F INT Klasse 25 LM

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen	≤ 5 mm	
Volumenverlust	≤ 45%	
Merkmale der Traktion - Bruchdehnung	≥ 25%	
Nachhaltigkeit	Pass	
Konditionierung: Methode A		
Untergrund: Fassade: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton		
https://www.dl-chem.com/de/dop		