



EIGENSCHAFTEN

- Schmiermittel
- Auf der Grundlage hochfester, durchsichtiger Silikone
- Durch die Abwesenheit von Farbe und Metallteilchen ist dies das ideale Produkt für das Glätten

ANWENDUNGEN

- Antikorrosion für verschiedene Materialien.
- Wasserabstoßend.
- Glätten von jedem empfindlichen Mechanismus.
- Austrocknen von Gummi vermeiden.
- Glänzend machen von Plastik und Vinyl.

TECHNISCHE DATEN	
Komponente	Siliconöl, aliphatisches Lösemittel, Kohlenwasserstoffantreiber
Farbe	Farblose Flüssigkeit
Dichte	0,76 g/cm ³
Trockenstoffgehalt	20%
PH	Ohne
Entzündungspunkt	< 0°C
Helligkeit der Silikone	99,9%
Verarbeitungstemperatur	-40°C - +240°C.
Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C	4 Jahre

VERPACKUNG
6 Aerosole von 600 ml/Karton - 87 Kartons/Palette

VERARBEITUNG

Anwendung

- Schmutzigkeit und andere Spuren vermeiden.
- Die Dose gut schütteln.
- Das Zerstäuben geschieht, indem man kurz auf die zu schützenden Verbindungen drückt.
- Eindringen lassen, indem man die eingeschnittenen Teile manövriert.

SICHERHEIT

Bitte lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt durch (auf Anfrage erhältlich).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.