



EIGENSCHAFTEN

- Flüssiges, bituminöses, schnelltrocknendes Fixiermittel
- Verbessert Haftungen zwischen Untergrund und dem aufzutragenden Material sehr
- Kann auch auf einen leicht feuchten Untergrund aufgetragen werden
- Trockenzeit 3 à 4 Stunden

ANWENDUNGEN

- Haftungsschicht für das Auftragen eines Roofings oder bituminöser Renovationsprodukte
- Fixieren von staubigen und absorbierenden Oberflächen
- Schutz für Beton, Mauerwerk, etc.

TECHNISCHE DATEN	
Basis	Bitumen und Lösungsmittel
Farbe	Schwarz
Konsistenz	Dünn flüssig, große Durchdringungsfähigkeit
Trockenzeit	3 bis 4 Stunden abhängig von atmosphärischen Umständen
Lösungsmittel	Petroleum, Kohlwasserstoffe. Bei Applikation die notwendigen elementären Vorsorgen nehmen.
Flammpunkt	40°C
Viskosität	47 mm ² /s
Dichtigkeit	0,90 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Theor. Verbrauch	± 5 m ² /l pro Schicht, abhängig von der Porösität des Untergrundes
Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung	Min. 18 Monate

VERPACKUNG
Dose 5 kg - 96 Dosen/Palette
Dose 10 kg - 44 Dosen/Palette

VERARBEITUNG

Auftragen

- Umrühren vor dem Gebrauch
- Mit Pinsel, Bürste, Gummispachtel oder Airless auf schöner, trockener, staub- und fettfreier Oberfläche

SICHERHEIT

Bitte lesen Sie das Sicherheitsblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.