



EIGENSCHAFTEN

- Fix und fertiges, superleichte Reparaturpaste
- Flexibel Produkt
- Kann in einem Arbeitsgang aufgetragen werden
- Schrumpft nicht
- Reißt nicht
- Nach einige Minuten mit einer Farbe überstreichbar, aber ideal nach ± 2 Stunden
- Kann nach Trocknen (nach 1 Tag) mit feinem Schmirgelpapier aufpoliert werden
- Phthalatfrei

ANWENDUNGEN

- Für das Füllen und Ausradieren von Rissen, statischen Fugen und Löchern (max. 50 mm breit und 50 mm tief).
- Hat eine sehr gute Haftung auf porösen Materialien wie Stein, Beton, Putz, Gips, Mauerwerk, usw.

TECHNISCHE DATEN	
Art des Dichtstoffes	Speziellen Acryl Polymeres
Konsistenz	Streichfähige thixotrope Pasta
Überstreichbar	Nach wenigen Minuten (ideal nach ± 2 h)
Schmirgelbar	Nach ein Tag
Schrumpfung	Nihil
Dichtigkeit	0,45 g/ml
Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C	12 Monate
Offen Zeit	10 - 15 Min.
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +35°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C - +80°C

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette
6 Eimer von 1 l/Karton - 64 Kartons/Palette
Eimer 5 l - 60 Eimer/Palette
Eimer 10 l - 27 Eimer/Palette
80 Tubes von 75 ml/Karton - 40 Kartons/Palette (3200 Tubes) Auf Anfrage und bei einem Mindestbestellwert von 1000 Stück
119 Würstchen von 80 ml/Karton - 30 Kartons/Palette (3570 Würstchen) Auf Anfrage und bei einem Mindestbestellwert von über 2500 Stück
119 Würstchen von 100 ml/Karton - 30 Kartons/Palette (3570 Würstchen) Auf Anfrage und bei einem Mindestbestellwert von über 2000 Stück
Weiß

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Auf einen staubfreien und trockenen Untergrund auftragen.
- Eimerverpackung: Das Produkt gut umrühren. Wenn zu trocken: einen Kaffeelöffel Wasser pro 250 ml **Paracryl Parafill** hinzufügen. Danach wieder umrühren, bis die gewünschten Konsistenz erhalten wird.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Auftragen

- Das Produkt mit einem Spachtel in die Öffnung drücken und glattstreichen.
- Schichten von 4 bis 25 mm haben die besten Ergebnisse. Max. 50 mm breit und 50 mm tief.
- Große Fugen müssen in mehrere Male ausgefüllt werden, mit Zwischenpause von einem Tag.
- Soll mindestens zweimal überstrichen werden, falls Außengebrauch.

Verarbeitung

Mit einem nassen Spachtel.

Reinigung

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Reparaturmöglichkeiten

Dafür wird dasselbe Material empfohlen.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt online erhältlich www.dl-chem.com.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Darf nicht verwendet werden auf Kunststoff- und Metalloberflächen, sowie auf permanent feuchten Oberflächen.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.