

**EIGENSCHAFTEN**

- Reinigungsmittel
- Entfettungsmittel
- Transparente Flüssigkeit
- Enthält kein Antistatikum

ANWENDUNGEN

- Speziell geeignet zum Entfernen von frischem Silikon-Dichtstoff
- Und zum Reinigen und Entfetten von verschiedenen Untergründen
- Lackiertes und anodisiertes Aluminium: Vor Verbrauch, ist es notwendig Tests zu machen
- Wesentlicher Bestandteil des Parabond Panel System, um eine dauerhafte Haftung des Fassadenplattenklebers Parabond Panel auf Aluminiumtragkonstruktionen und HPL-Fassadenplatten zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	0.72
Konsistenz	Flüssig
Geruch	Charakteristisch
Kochintervall	78 - 113°C
Flammpunkt (CC, °C)	9
Selbstentzündungstemperatur	> 200°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	24 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE**kanister 25L - 26 Stück/Palette****12 x sprühdose 400ML/Karton - 720 Stück/Palette****kanister 5L - 120 Stück/Palette****VERARBEITUNG****Vorbereitung**

- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.
- Es wird empfohlen, auf jedem Untergrund Haftversuche durchzuführen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Um nicht ausgehärtete Dichtmasse zu entfernen, entfernen Sie vorab mit einem Lappen oder Papierknäuel so viel Silikon wie möglich.

Auftragen

Entfernen von frischem Dichtstoff

Das Silikone soviel wie möglich mit einem Tuch oder Putzpapier entfernen. Danach folgenden Instruktionen folgen: Aerosol

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

400 ml

- Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
- Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben

Kanister 5 l - 25 l

- Tuch anfeuchten mit Parasilico Cleaner
- Silikonreste entfernen
- Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben

Reinigen und Entfetten von Untergründen

Aerosol 400 ml:

- Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
- Untergrund reibend reinigen und entfetten
- Putzpapier regelmässig erneuern

Kanister 5 l - 25 l

- Putzpapier oder Tuch stark anfeuchten mit Parasilico Cleaner
- Untergrund reibend reinigen und entfetten
- Putzpapier regelmässig erneuern

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN UND QUALITÄTSKENNZEICHEN

Geprüft durch SHR gemäß BRL4101-7 und aufgenommen in das KOMO-Zertifikat Nr. 21184/25 für Fassadenplattenverklebung.



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.