# **PARASILICO CLEANER**



#### **EIGENSCHAFTEN**

- Reinigungsmittel
- Entfettungsmittel
- Transparente Flüssigkeit
- Enthält kein Antistatikum

#### **ANWENDUNGEN**

- · Speziell geeignet zum Entfernen von frischem Silikon-Dichtstoff
- Und zum Reinigen und Entfetten von verschiedenen Untergründen
- Lackiertes und anodisiertes Aluminium: Vor Verbrauch, ist es notwendig Tests zu machen
- Wesentlicher Bestandteil des Parabond Panel System, um eine dauerhafte Haftung des Fassadenplattenklebers Parabond Panel auf Aluminiumtragkonstruktionen und HPL-Fassadenplatten zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN	
Dichte (g/ml)	0.72
Konsistenz	Flüssig
Geruch	Charakteristisch
Kochintervall	78 - 113°C
Flammpunkt (CC, °C)	9
Selbstentzündungstemperatur	> 200°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	24 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE	
12 x sprühdose 400ML/Karton - 720 Stück/Palette	
kanister 5I - 120 Stück/Palette	
kanister 25I - 26 Stück/Palette	

### **VERARBEITUNG**

### Vorbereitung

- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.
- Es wird empfohlen, auf jedem Untergrund Haftversuche durchzuführen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Um nicht ausgehärtete Dichtmasse zu entfernen, entfernen Sie vorab mit einem Lappen oder Papierknäuel so viel Silikon wie möglich.

# **Auftragen**

Entfernen von frischem Dichtstoff

Das Silikone soviel wie möglich mit einem Tuch oder Putzpapier entfernen. Danach folgenden Instruktionen folgen: Aerosol

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.



info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

Letztes Update: 23-11-2025

#### 400 ml

- Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
- Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben

#### Kanister 5 I - 25 I

- · Tuch anfeuchten mit Parasilico Cleaner
- Silikonreste entfernen
- Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben

# Reinigen und Entfetten von Untergründen

## Aerosol 400 ml:

- Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
- Untergrund reibend reinigen und entfetten
- Putzpapier regelmässig erneuern

## Kanister 5 I - 25 I

- · Putzpapier oder Tuch stark anfeuchten mit Parasilico Cleaner
- Untergrund reibend reinigen und entfetten
- Putzpapier regelmässig erneuern

#### **SICHERHEIT**

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

# TECHNISCHE ZULASSUNGEN UND QUALITÄTSKENNZEICHEN

Geprüft durch SHR gemäß BRL4101-7 und aufgenommen in das KOMO-Zertifikat Nr. 21184/25 für Fassadenplattenverklebung.



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.



Letztes Update: 23-11-2025