

**EIGENSCHAFTEN**

- farblos
- Schmiermittel
- Basierend auf einem hochwertigen transluzenten Silikon
- Enthält keine Metallpartikel

ANWENDUNGEN

- Antikorrosion für verschiedene Materialien.
- Wasserabstoßend
- Glänzend machen von Plastik und Vinyl.
- Austrocknen von Gummi vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	0.62
Gehalt an Trockenmasse	20%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	36 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

6 x sprühdose 600ML/Karton - 522 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Vor Gebrauch gut schütteln.

Auftragen

- Sprühen Sie durch kurzes Drücken des Knopfes auf die zu schützenden Verbindungen. Lassen Sie es durch Manövrieren mit den geschmierten Teilen eindringen.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.