DL EGALINE PRIMER



EIGENSCHAFTEN

- Schnell trocknende Haftgrundierung
- Gebrauchsfertig
- Verbessert die Haftung von Nivelliermörteln
- Geringe Spritzerbildung beim Auftragen
- Mit kontrollfarbe. Nach dem Aushärten erfolgt ein Farbwechsel. Die hellblaue Grundierung wird transparenter, woraufhin weiter gearbeitet werden kann.
- · Lösemittelfrei und geruchsarmer Primer

ANWENDUNGEN

- Verleimen von ABS.
- · Geeignet zum Verkleben von Fußböden mit Fußbodenheizung.
- Geeignet als Haftgrundierung für Fußbodenheizung, wenn der Estrich trocken ist.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Nicht empfohlen in Kombination mit Epoxidharz (schlechte Haftung).
- Geeignet auf nicht absorbierenden Oberflächen wie Keramikfliesen und Naturstein.
- Als Haftgrundierung für DL (Maxi) Egaline bei Bodenausgleichsarbeiten Schicht auf Schicht.

TECHNISCHE DATEN	
Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen Bedingungen)	60 Minuten
Mischverhältnis	Unverdünnt
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	24 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

kanister 5I - 100 Stück/Palette		
VERPACKUNG UND FARBE		

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Unebenheiten von alten Kleberesten müssen mechanisch entfernt werden.
- Glatte Untergründe am besten aufrauen, um die Kontaktoberfläche zu erhöhen.
- Vorhandene Keramik-, Granit-, Marmor- oder ähnliche Böden sollten ordnungsgemäß entfettet und dann mechanisch angeschliffen werden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit müssen sie mit einer Dreikomponentengrundierung Hydroblocker 2K behandelt werden.
- Die Oberfläche muss dauerhaft trocken, sauber und frei von Staub, Farbe, losen Teilen usw. sein. und muss dem Druck standhalten und ihre Form behalten. Prüfen Sie, ob die Oberfläche den geltenden Normen und technischen Vorschriften entspricht.

Auftragen

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.



info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

Letztes Update: 28-04-2024

- Vor der Andwendung gründlich umrühren oder in die Verpackung schütteln.
- Die Haftgrundierung mit einer weichen Farbrolle, einem Pinsel o.ä. gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Eine dünne, vollständig deckende Schicht im Kreuzgang auftragen, um eine gleichmäßige Schicht zu erhalten.
- Vermeiden Sie Teiche
- Bei zu geringem Verbrauch (geringe Schichtdicke) kann es zum Abschleifen der Primeroberfläche kommen. Immer ausreichend Grundierung auftragen.
- Unmittelbar nach dem Trocknen des **DL Egaline Primer** (± 1 Stunde) weiterarbeiten.
- Schützen Sie die aufgetragene und ausgehärtete Schicht vor Schmutz.

Reinigung

Vor Aushärtung: Werkzeuge, Oberflächen und noch nicht ausgehärtete Rückstände können mit Wasser entfernt werden.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht für dauerhaftes Untertauchen geeignet.
- Nicht auf Gips- oder Anhydrituntergründen verwenden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

