



ANWENDUNGEN

- Kann verwendet werden, um die nächste Verschmutzung zu entfernen: Asphaltspuren, Fettspuren und jede hartnäckige Verschmutzung
- Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen
- Kann zur Entfernung folgender Verschmutzungen verwendet werden: Asphaltspuren, Fettflecken und alle hartnäckigen Verschmutzungen

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	0.79
Konsistenz	Flüssig
Geruch	Charakteristisch
Kochintervall	83°C
Flammpunkt (CC, °C)	12
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

kanister 5l - 120 Stück/Palette

15 x dose 500ML/Karton - 720 Stück/Palette

VERARBEITUNG

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.