

**EIGENSCHAFTEN**

- Reinigungsprodukt
- Auf Basis von Lösungsmittel
- Die reinigende Leistung des Reinigungsmittels ist aber so stark, dass Verschmutzung einfach in einzige Sekunden entfernt werden kann

ANWENDUNGEN

- Nicht für Rostflecken geeignet
- Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	0.87
Konsistenz	Flüssig
Geruch	Charakteristisch
Explosionsgrenzen in der Luft (v/v)	2 - 12%
Kochintervall	75 - 85°C
Flammpunkt (CC, °C)	-4
Selbstentzündungstemperatur	425°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

15 x flasche 500ML/Karton - 720 Stück/Palette

2 x kanister 5L/Karton - 240 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Auftragen**

- Mit Hilfe einem feuchtigen Tuch die Schmutzigkeit entfernen
- Danach aufputzen mit einem sauberen trockenen Tuch

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.