

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED



EIGENSCHAFTEN

- Anstreichmittel
- Reines Reinigungsmittel
- Dieses Detergens muss man verdünnen mit Wasser à ratio von 5 Teilen Perfect Joint Tooling Agent Undiluted in 95 Teilen Wasser
- Vollständig pH-neutral
- Nicht aggressiv gegenüber dem Fugendichtstoff
- Gibt nach Spülung keine Flecken
- Enthält keine Lösungsmittel oder Säuren
- Kann auf allen gängigen Oberflächen angewendet werden

ANWENDUNGEN

- Zum Glattstreichen von frisch aufgetragene Dichtstoffe wie Silikon, Polyurethan und Polymer

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	1.065
pH	ca. 7.5
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

kanister 5l - 120 Stück/Palette

15 x kanister 500ML/Karton - 720 Stück/Palette

VERARBEITUNG

Auftragen

Dieses Detergens muss man verdünnen mit Wasser à ratio von 5 Teilen Perfect Joint Tooling Agent Undiluted in 95 Teilen Wasser.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.