

**EIGENSCHAFTEN**

- Fertigglättungsmittel für Fugendichtstoffe
- Fertiglösung: Das Produkt ist bereits in konzentrierter Form enthalten und kann sofort angewendet werden, ohne verdünnt zu werden
- Vollständig pH-neutral
- Nicht aggressiv gegenüber dem Fugendichtstoff
- Gibt nach Spülung keine Flecken
- Enthält keine Lösungsmittel oder Säuren
- Kann auf allen gängigen Oberflächen angewendet werden

ANWENDUNGEN

- Zum Glattstreichen von frisch aufgetragene Dichtstoffe wie Silikon, Polyurethan und Polymer

TECHNISCHE DATEN

pH	ca. 7.5
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

12 x sprühflasche 500ML/Karton - 480 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Auftragen**

- Sprühen Sie das Mittel auf die Fuge.
- Finger (oder einen Spachtel) mit dem Produkt anfeuchten und damit die Fuge glattstreichen.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.