

**EIGENSCHAFTEN**

- Grundiermittel auf Wasserbasis
- Sorgt für eine stark verbesserte Haftung
- Zur Erzielung einer optimalen Haftung von Parkettkleber und Dispersionsklebstoff für flexible Bodenbeläge
- Verstärkt auch zementgebundene Estriche
- Anwenderfreundlich
- Schnell trocknend
- Geruchlos
- Lösemittelfrei

ANWENDUNGEN

- Verleimen von ABS.
- Nicht als Feuchtigkeitssperre geeignet.
- Geeignet als Haftgrundierung für Fußbodenheizung, wenn der Estrich trocken ist.
- Kann auf porösen Oberflächen und Fliesenböden verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Acrylat-Dispersionsimprägnierung
Dichte (g/ml)	1.02
Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen Bedingungen)	2 bis 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+15°C - +25°C
Härtungssystem	Physikalische Trocknung
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +15°C bis +25°C lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

kanister 5l - 120 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Vor Gebrauch gut schütteln.

Auftragen

- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Tragen Sie das Grundiermittel in einer Schicht mit einer Rolle oder einem Pinsel auf.
- Vor dem Auftragen den Kleber vollständig trocknen lassen. Trocknungszeit zwischen 2 Stunde und 24 Stunde, kann aber je nach den Umständen variieren.
- Das Grundiermittel härtet durch Verdampfung von Wasser.

Verbrauch

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

100 - 200 ml/m² (5 - 10 m²/Liter)

Reinigung

- Vor Aushärtung: Werkzeuge, Oberflächen und noch nicht ausgehärtete Rückstände können mit Wasser entfernt werden.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht für Außengebrauch verwenden.
- Stellen Sie niemals auf Oberflächen auf die nicht vor aufsteigenden Grundfeuchtigkeit geschützt sind.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.