



EIGENSCHAFTEN

- Geruchsarm
- Schützende hydrophobe Flüssigkeit
- Bildet eine wasserabweisende Schicht, bewahrt jedoch die Wasserdampfdurchlässigkeit
- Das Aussehen des Substrats bleibt erhalten
- Tiefe und schnelle Penetration in das Substrat
- Enthält Lösungsmittel

ANWENDUNGEN

- Ideal für die Verwendung auf großen, zusammenhängenden Oberflächen.
- Schutz vor Starkregen, Frostschäden und Grünbelag.
- Wasserabweisung von Fassaden- und Ziegelsteinen, Beton, Putz, porösen Dachdeckungen und porösen mineralischen Untergründen.
- Geeignet für den Einsatz auf bestehenden und neuen Gebäuden.
- Geeignet für die Verwendung auf natürlichen und künstlichen Steinsorten wie Sandstein, Gips, Ton, Zement, Dachziegel, Ziegel...

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Silyl-Siloxan
Dichte (g/ml)	0.8
Konsistenz	Flüssig
Verarbeitungstemperatur	+10°C - +30°C
Gehalt an Trockenmasse	9%
Flammpunkt (CC, °C)	63
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

kanister 25l - 26 Stück/Palette

Transparent

2 x kanister 5L/Karton - 120 Stück/Palette

Transparent

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Bedecken Sie die angrenzenden Flächen mit Papier, Plastikfolie oder einem anderen geeigneten Material.
- Nur auf einem sauberen, trockenen bis leicht feuchten Oberfläche auftragen. Der Untergrund muss zuerst mit einem Wasserdruckreiniger, Sandstrahl oder durch chemische Behandlung gereinigt werden.
- Ein eventuell beschädigter Untergrund muss mit einem geeigneten Mörtel ausgebessert werden. Risse oder Sprünge mit einer Breite von mehr als 0,15 mm müssen aufgefüllt werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit Green Cleaner und lassen Sie sie trocknen

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Auftragen

- In einer Schicht auftragen.
- Mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.
- Mit einer Niederdruckpistole auftragen.
- Mit einem Sprühgerät auftragen.
- Beginnen Sie die Behandlung oben auf einem 40 cm breiten Streifen in einer Hin- und Herbewegung. Lassen Sie es kontinuierlich in einem Flüssigkeitsvorhang über die Oberfläche fließen, um eine vollständige Sättigung zu gewährleisten.

Verbrauch

1 - 1.5 l/m²

Reinigung

- Werkzeug mit White Spirit.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht in direkter Sonne auftragen.
- Nicht für synthetische Crepi geeignet, da keine Aufnahme des Produkts möglich ist und die Hydrofuge daher keine Wirkung entfaltet. Bei Mineralcrepi erfolgt eine Absorption und die Hydrofuge kann genutzt werden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.