



EIGENSCHAFTEN

- Thixotrop: kein Tropfen, Auslaufen oder Kleckern. Zieht keine Fäden.
- Schützende hydrophobe Gel
- Bildet eine wasserabweisende Schicht, bewahrt jedoch die Wasserdampfdurchlässigkeit
- Das Aussehen des Substrats bleibt erhalten
- Tiefe und schnelle Penetration in das Substrat

ANWENDUNGEN

- Ideal für die Verwendung auf kleinen Flächen.
- Schutz vor Starkregen, Frostschäden und Grünbelag.
- Wasserabweisung von Fassaden- und Ziegelsteinen, Beton, Putz, porösen Dachdeckungen und porösen mineralischen Untergründen.
- Geeignet für den Einsatz auf bestehenden und neuen Gebäuden.
- Geeignet für die Verwendung auf natürlichen und künstlichen Steinsorten wie Sandstein, Gips, Ton, Zement, Dachziegel, Ziegel...

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Silyl-Siloxan
Dichte (g/ml)	0.848
% Wirkstoff	25
Konsistenz	Gel
Verarbeitungstemperatur	+10°C - +30°C
Flammpunkt (CC, °C)	65
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	15 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

eimer 5l - 60 Stück/Palette
Weiß

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Bedecken Sie die angrenzenden Flächen mit Papier, Plastikfolie oder einem anderen geeigneten Material.
- Ein eventuell beschädigter Untergrund muss mit einem geeigneten Mörtel ausgebessert werden. Risse oder Sprünge mit einer Breite von mehr als 0,15 mm müssen aufgefüllt werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit Green Cleaner und lassen Sie sie trocknen

Auftragen

- In einer Schicht auftragen.
- Mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.
- Mit einer Niederdruckpistole auftragen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Verbrauch

100 - 200 g/m² (abhängig von der Oberflächenabsorption)

Reinigung

- Werkzeug mit White Spirit.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht in direkter Sonne auftragen.
-

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.