



EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Kann auf trockenen und leicht feuchten Untergründen aufgetragen werden
- Schützende hydrophobe Flüssigkeit
- Geeignet für poröse mineralische Untergründe wie Zement, Beton, Mauerwerk...
- Bildet eine Dampfsperre und wasserabweisende Schicht

ANWENDUNGEN

- Geeignet für den Einsatz an den anspruchsvollsten Standorten.
- Schutz von Fundamenten, eingegrabenen Strukturen und Stahlträgern vor Grundwasser.
- Geeignet für den Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Bitumen und Lösungsmittel
Dichte (g/ml)	0.89
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	80 - 155 mm ² /s (Ubbelohde)
Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen Bedingungen)	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	0°C - +35°C
Gehalt an Trockenmasse	±50%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	36 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

fass 25l - 22 Stück/Palette

Schwarz

dose 5l - 120 Stück/Palette

Schwarz

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Materialien müssen fest, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Vermeiden Sie eine nasse Oberfläche: kein stehendes Wasser, Wasserfilm oder Tropfen. Auf einer trockenen Oberfläche wird die beste Haftung erzielt.
- Das Produkt gut umrühren
- Füllen Sie Hohlräume und Unregelmäßigkeiten mit Zementmörtel, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.

Auftragen

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- In 2 Schichten für maximalen Schutz auftragen. Die zweite Schicht erst nach vollständigem Trocknen der ersten Schicht auftragen (nach ± 24 Stunden, abhängig von Temperatur und Wetterbedingungen).
- Mit einem Pinsel auftragen.

Verbrauch

Erste Schicht von 0,67 l/m² und eine zweite Schicht von 0,4 l/m², mit Ausnahme von Metall, wo 0,4 l/m² pro Schicht aufgetragen werden muss.

Reinigung

- Werkzeug mit White Spirit.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.