

**EIGENSCHAFTEN**

- Einkomponentiger leim
- Sofortige Haftung: ohne Nägeln und Schrauben befestigen
- Das Produkt ist auch auf ungeraden Oberflächen zu verwenden (8 mm)
- Horizontal- und Vertikal

ANWENDUNGEN

- Verkleben von Holz- und Kunststoffplatten, Verzierungen, Leisten, Türschwellen, Fensterbänke, etc.
- Für saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen.
- Verleimen von ABS.
- Innen- und Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/ml)	1.22
Konsistenz	Paste
Aushärtezeit	48 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+10°C - +40°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C - +100°C
Gehalt an Trockenmasse	60%
Zugkraft Holz/Holz bei 20°C (kg/cm²)	60
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

25 x kartusche 310ML/Karton - 1200 Stück/Palette
Beige

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Wenn nötig, mit Parasilico Cleaner, MEK, Methanol, Äthanol entfetten.
- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Auftragen

- Tragen Sie das Produkt mit einer manuellen oder pneumatischen Kartuschenpistole aus der Kartusche/Folienverpackung auf.
- Anwenden in Fäden von mindestens 5 mm Durchmesser und mit höchstens 10 cm zwischen den parallelen Streifen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Transfer Methode/Von der anderen Oberfläche abnehmen und einige Minuten warten um die Dämpfe entgehen zu lassen, neu anbringen und hart drücken.
- Oberflächen richtig auftragen, das Kleben ist sofort.
- Wenn schwerere Teile verleimt werden, ist es empfehlenswert, diese zu unterstützen während des Trocknens

Verbrauch

- 1 Band von 5 mm Breite = +/- 15 m pro Kartusche
- Sockelleisten < 7 cm breit: 1 Streifen von Leim
- Sockelleisten > 7 cm breit: 2 Streifen von Leim

Reinigung

- Mit Toluol.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht für dauerhaftes Untertauchen geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz auf Kunststoffen.
- Nicht geeignet für Polystyren (Styropor, XPS, EPS).

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

- Französische VOC-Emissionsklasse A+



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.