



PROPIEDADES

- Limpiador
- Garantiza una adherencia perfecta para siliconas de tipo oxima en metales lacados
- A base de solventes

APLICACIONES

- Para eliminar polvo y grasa de todo tipo de metal (lacado, no lacado y lacas estructurales) y varios plásticos.
- Se ha de utilizar en caso de sellar posteriormente con **Parasilico AM 85-1** (u otras siliconas de tipo oxima).

ESPECIFICACIONES

Estado físico	Líquido
Color	Incoloro / transparente
Olor	Característico
Densidad (20°C)	0,86 g/ml
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	2 años

EMBALAJE

15 aerosoles de 500 ml/caja - 48 cajas/pallet
Aerosol 5 l - 120 aerosoles/pallet
Bidón 25 l - 26 bidónes/pallet

MODO DE EMPLEO

Aplicar

- Frotar la superficie a sellar con un trapo humedecido con el producto.
- Esperar que se seque la superficie, lo que puede durar 5 minutos, según las circunstancias.
- Después se puede sellar.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- Algunas lacas pueden verse afectadas. Se recomienda probar la compatibilidad con la pintura de antemano.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.