

**PROPIEDADES**

- Alisador para selladores de junta
- Solución lista para usar: el producto ya tiene la concentración adecuada y se puede usar sin diluirlo
- pH neutro
- No ataca el sellador
- Una vez aclarado no deja manchas
- No contiene solventes ni ácidos
- No deteriora las superficies más corrientes.

APLICACIONES

- Para alisar de fresco aplicado selladores como silicona, poliuretano y polímero

ESPECIFICACIONES

Propiedades físicas y químicas	Neutro
Color	Amarillo
Olor	Neutro
pH	Ca 7,5
Densidad (20°C)	Ca 1,065 g/ml
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Min. 12 meses

EMBALAJE

12 aerosoles de 500 ml / caja – 40 cajas / palé

MODO DE EMPLEO**Aplicar**

- Pulverizar el alisador sobre la junta
- Alisar la junta con un dedo o una espátula humedecida

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.