

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

N° MP0060029

De conformidad con el Anexo III del Reglamento de la UE 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:

PARACRYL PARQUET

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: véase el apartado sobre envasado

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para aplicaciones de fachada para uso interior – Conform EN 15651-1:2012 Type F INT

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca la tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 :

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**La determinación del tipo de producto realizado sobre la base de ensayos de tipo
bajo el sistema 4 es la responsabilidad exclusiva del fabricante**

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

No aplica

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

N° MP0060029

De conformidad con el Anexo III del Reglamento de la UE 305/2011

9. Prestaciones declaradas :

Características esenciales	Realización	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego (clasificación según EN 13501-1:2007)	SPD	EN 15651-1:2012
Liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	SPD	EN 15651-1:2012
Agua y aire tirantez		
Resistencia al flujo, corriente (según EN ISO 7390)	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen (según EN ISO 10563)	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Propiedades de tracción – alargamiento en la rotura – según EN ISO 8339	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Durabilidad	Pasar	EN 15651-1:2012
Condicionado : método A Soporte : Fachada : Aluminium Anodizado + Concreto M2		

SPD: sin prestaciones declaradas

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9:

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Ing. H Vranken
Technical support manager
Waregem – mayo 2014