



### PROPIEDADES

- Adhesivo de montaje a base de neopreno
- Adherencia inmediata: fijación sin clavos ni tornillos
- Se puede utilizar asimismo sobre superficies irregulares (hasta 8 mm)
- Horizontales y verticales

### APLICACIONES

- Ideal para el encolado de rodapiés, marcos, alféizares, hoja, placas de identificación, soportes de montaje y adornos decorativos en yeso
- Se utiliza para la fijación, sin clavos ni tornillos, de la mayoría de los materiales de construcción
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Se puede utilizar con materiales porosos y no porosos

ESPECIFICACIONES	
Materia seca	60%
Densidad	1,22 g/ml
Color	Beige
Viscosidad	Pasta
Tiempo de secado	90% después de 9 hasta 12 horas 100% después de 48 horas
Tracción de la madera/madera	20°C: 60 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	+10°C - +40°C
Conservación, en su envase original, entre 5°C y 25°C	Min. 12 meses
Absorción de agua	Ninguna
Inflamable	Sí
Resistencia a la temperatura	-20°C - +100°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet
Beige

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación

Las superficies deben estar limpias y secas. Recomendamos verificar antes del uso que el producto es adecuado para el fin previsto.

#### Aplicar

- Aplicar en cuerdas de al menos 5 mm de diámetro y con un máximo de 10 cm entre las cuerdas paralelas.
- Método de transferencia/Presionar en la otra superficie, dejar de presionar, esperar unos minutos para dejar salir el vapor (5 minutos), aplicar de nuevo y presionar con fuerza.
- Aplicar correctamente en las superficies, la adherencia es instantánea
- En caso de pegado de elementos más pesados, se recomienda utilizar algún tipo de apoyo durante el secado.

#### Verbruik

Una banda de 5 mm de ancho = +/- 15 m por cartucho

Rodapiés < 7 cm de ancho: 1 raya de pegamento

Rodapiés > 7 cm de ancho: 2 rayas de pegamento

#### Limpiar

Con tolueno.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

## SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

## RESTRICCIONES

- No utilizar en lugares completamente sumergidos en agua.
- No se recomienda aplicar **Paracol Montagekit Neoprene** sobre materiales plásticos por la posible reacción con la formación de espuma sobre la superficie.
- No es adecuado para su uso en poliestireno.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.