DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

N° MP0070015

De conformidad con el Anexo III del Reglamento de la UE 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:

PARABOND LOW MODULUS

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: véase el apartado sobre envasado

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para aplicaciones de fachada para uso exterior y interior – Conform EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca la tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 :

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo notificado (notified body) CEBTP Ginger, identificación NB 0074, la determinación del tipo de producto realizado sobre la base de ensayos de tipo bajo el sistema 3 con la entrega de un informe de la prueba

El organismo notificado (notified body) EFECTIS, identificación NB 1234, la determinación de la clase con respecto a la reacción al fuego bajo el sistema 3 con la entrega de un informe de la prueba

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

No aplica

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

N° MP0070015

De conformidad con el Anexo III del Reglamento de la UE 305/2011

9. Prestaciones declaradas :

Caracteristicas esenciales	Realización	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego (clasificación según EN 13501-1:2007)	***Clase E***	*EN 15651-1:2012*
Liberación de sustancias quimicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	***SPD***	*EN 15651-1:2012*
Agua y aire tirantez		
Resistencia al flujo, corriente (según EN ISO 7390)	***≤ 3 mm***	*EN 15651-1:2012*
Pérdida de volumen (según EN ISO 10563)	***≤ 10 %***	*EN 15651-1:2012*
Propiedades de tracción para selladores módulo bajo no estructurales utilizados en las articulaciones en zonas de clima frio (-30°C) – según EN ISO 8339	***SPD***	*EN 15651-1:2012*
Propiedades de tracción para selladores módulo bajo no estructurales utilizados en las articulaciones en zonas de clima frio (-30°C) - según – mantiene en extensión - EN ISO 8340	***SPD***	*EN 15651-1:2012*
Propiedades de tracción • ***en la extensión mantenida después de inmersion en agua (según EN ISO 10590)***	***Pasar***	*EN 15651-1:2012*
Durabilidad	***Pasar***	*EN 15651-1:2012*
Condicionado : método A ***Soporte :*** • ***Fachada :*** o ***Aluminium anodizado*** o ***Concreto M2 con imprimador DL 2001***		

SPD: sin prestaciones declaradas

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9:

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ing. H Vranken
Technical support manager
Waregem – mayo 2014