



## PROPIEDADES

- Masilla a base de poliuretano
- Imprimación a base de disolventes y poliuretano
- Listo para usar
- Con base de disolvente
- Favorece la adhesión de sellantes de poliuretano y polímeros híbridos y MS
- Reduce o incluso evita las ampollas generadas por el curado en condiciones difíciles sobre materiales porosos como el hormigón o la madera.

## APLICACIONES

- Tanto para superficies absorbentes como no absorbentes.
- También se puede utilizar para evitar la migración de plastificantes.
- Parte esencial del Parabond Panel System para lograr una adhesión duradera del adhesivo para paneles de fachada Parabond Panel sobre estructuras de soporte de madera y paneles de fachada de fibrocemento.

## ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Solución de poliuretano
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	10 a 15 minutos
Temperatura de aplicación	+5°C - +35°C
Viscosidad (mPa.s, Brookfield)	50
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.
Conservación después de la apertura	1 mes

## EMBALAJE Y COLOR

**8 x lata 1L/caja - 288 unidades/palet**

Transparente, Negro

**12 x lata 250ML/caja - 1080 unidades/palet**

Transparente, Negro

## MODO DE EMPLEO

### Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- Agitar bien antes del uso.

### Aplicar

- Aplicar la imprimación con una brocha en una capa fina, uniforme y homogénea. Evite capas gruesas ya que esto reducirá la adherencia.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Para soportes porosos es necesario aplicar la imprimación en dos capas.
- Después del tiempo de secado de 15 minutos, el sellador/adhesivo debe aplicarse lo antes posible (dentro de los 60 minutos).
- Cierre la botella después de su uso porque la imprimación es sensible a la humedad del aire. Después de abrir la botella, use el producto dentro de 1 mes.

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS Y ETIQUETAS DE CALIDAD

Probado por SHR según BRL4101-7 e incluido en el certificado KOMO nº 21184/25 para el encolado de paneles de fachada.



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales