

**PROPIEDADES**

- Producto de limpieza
- A base de disolventes
- El limpiador es tan potente que elimina suciedad en pocos segundos

APLICACIONES

- Puede utilizarse para eliminar la siguiente suciedad: marcas de asfalto, marcas de grasa y toda la suciedad persistente
- Especialmente desarrollado para eliminar el polvo y la grasa de metales pintados y sin pintar

ESPECIFICACIONES

Densidad (g/ml)	0.87
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Límites explosivos en el aire (v/v)	2 - 12%
Intervalo de cocción	75 - 85°C
Punto de inflamación (CC, °C)	-4
Temperatura de autoignición	425°C
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

bidón 5l - 120 unidades/palet

15 x lata 500ML/caja - 720 unidades/palet

MODO DE EMPLEO**Aplicar**

- Eliminar la suciedad con un trapo empapado
- Luego pasar un trapo limpio

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No se puede utilizar para eliminar manchas de óxido

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Algunas lacas se pueden deteriorar en tratamientos prolongados

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales