HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ALU CLEANER STRUCTURE

PROPIEDADES

- Limpiador
- Garantiza una adherencia perfecta para siliconas de tipo oxima en metales lacados
- A base de solventes

APLICACIONES

- Especialmente desarrollado para eliminar el polvo y la grasa de metales pintados y sin pintar
- Puede utilizarse para eliminar la siguiente suciedad: marcas de asfalto, marcas de grasa y toda la suciedad persistente
- Se ha de utilizar en caso de sellar posteriormente con Parasilico AM 85-1 (u otras siliconas de tipo oxima).

ESPECIFICACIONES	
Densidad (g/ml)	0.86
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR
15 x lata 500ML/caja - 720 unidades/palet

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.

Aplicar

- Frotar la superficie a sellar con un trapo humedecido con el producto.
- Esperar que se seque la superficie, lo que puede durar 5 minutos, según las circunstancias.
- Después se puede sellar.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- Algunas lacas pueden verse afectadas. Se recomienda probar la compatibilidad con la pintura de antemano.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 04-05-2024