

**PROPIEDADES**

- Agente limpiador
- Con base de disolvente
- Garantiza una adherencia perfecta de siliconas neutras sobre metales pintados.

**APLICACIONES**

- Especialmente desarrollado para eliminar el polvo y la grasa de metales pintados y sin pintar
- Puede utilizarse para eliminar la siguiente suciedad: marcas de asfalto, marcas de grasa y toda la suciedad persistente
- Debe utilizarse cuando posteriormente se vaya a sellar con siliconas neutras.

**ESPECIFICACIONES**

Densidad (g/ml)	0.86
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

**EMBALAJE Y COLOR**

15 x botella 500ML/caja - 720 unidades/palet

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.

**Aplicar**

- Frotar la superficie a sellar con un trapo humedecido con el producto.
- Esperar que se seque la superficie, lo que puede durar 5 minutos, según las circunstancias.
- Después se puede sellar.

**SEGURIDAD**

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales