

**PROPIEDADES**

- Agente limpiador
- Desengrasante
- Líquido transparente
- No contiene antiestático

**APLICACIONES**

- Se desarrolló específicamente para eliminar silicona fresca
- También para limpiar y desengrasar varias superficies
- En aluminio lacado se ha de probar previamente si el producto no deteriora el lacado
- Parte esencial del Parabond Panel System para lograr una adhesión duradera del adhesivo para paneles de fachada Parabond Panel sobre estructuras de soporte de aluminio y paneles de fachada de HPL.

**ESPECIFICACIONES**

Densidad (g/ml)	0.72
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Intervalo de cocción	78 - 113°C
Punto de inflamación (CC, °C)	9
Temperatura de autoignición	> 200°C
Conservación del producto sin abrir	24 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

**EMBALAJE Y COLOR**

**bidón 25l - 26 unidades/palet**

**12 x spray 400ML/caja - 720 unidades/palet**

**bidón 5l - 120 unidades/palet**

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- Agitar bien antes del uso.
- Para eliminar el sellador no curado, retire la mayor cantidad de silicona posible de antemano con un trapo o un trozo de papel.

**Aplicar**

Eliminar silicona fresca

Eliminar primero el máximo de silicona con un trapo o papel. Luego siga las siguientes instrucciones:

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

Aerosol 400 ml

- Poluverizar a distancia sobre la superficie o la silicona fresca
- A continuación frotar con un trapo limpio

Recipiente 5 l - 25 l

- Empapar un trapo con Parasilico Cleaner
- Frotar con fuerza en los restos de silicona a eliminar
- Frotar con un trapo limpio

Limpiar y desengrasar superficies

Aerosol 400 ml:

- Pulverizar a distancia sobre la superficie
- Frotar y desengrasar la superficie
- Renovar a menudo el trapo

Recipiente 5 l - 25 l

- Empapar un trapo con Parasilico Cleaner
- Frotar y desengrasar la superficie
- Renovar a menudo el trapo

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS Y ETIQUETAS DE CALIDAD

Probado por SHR según BRL4101-7 e incluido en el certificado KOMO nº 21184/25 para el encolado de paneles de fachada.



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales