

**PROPIEDADES**

- Limpiar
- Desengrasar
- Líquido transparente
- Sin componente antiestático

**APLICACIONES**

- Se desarrolló específicamente para eliminar silicona fresca
- También para limpiar y desengrasar varias superficies
- En aluminio lacado se ha de probar previamente si el producto no deteriora el lacado

**ESPECIFICACIONES**

Densidad (g/ml)	0.72
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Intervalo de cocción	78 - 113°C
Punto de inflamación (CC, °C)	9
Temperatura de autoignición	> 200°C
Conservación del producto sin abrir	24 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

**EMBALAJE Y COLOR**

**12 x spray 400ML/caja - 720 unidades/palet**

**bidón 5l - 120 unidades/palet**

**bidón 25l - 26 unidades/palet**

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
- Agitar bien antes del uso.
- 

**Aplicar**

Eliminar silicona fresca

Eliminar primero el máximo de silicona con un trapo o papel. Luego siga las siguientes instrucciones:

Aerosol 400 ml

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Agitar bien el bote
- Poluverizar a distancia sobre la superficie o la silicona fresca
- A continuación frotar con un trapo limpio

Recipiente 5 l - 25 l

- Empapar un trapo con Parasilico Cleaner
- Frotar con fuerza en los restos de silicona a eliminar
- Frotar con un trapo limpio

Limpiar y desengrasar superficies

Aerosol 400 ml:

- Agitar bien el bote
- Pulverizar a distancia sobre la superficie
- Frotar y desengrasar la superficie
- Renovar a menudo el trapo

Recipiente 5 l - 25 l

- Empapar un trapo con Parasilico Cleaner
- Frotar y desengrasar la superficie
- Renovar a menudo el trapo

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## PUNTOS DE ATENCIÓN

En aluminio lacado se ha de probar previamente si el producto no deteriora el lacado.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales