

**PROPIEDADES**

- Imprimación lista para usar
- A base de disolventes y poliuretano
- Promueve la adhesión de selladores de poliuretano y selladores de polímeros híbridos y MS
- Reduce o incluso evita la formación de ampollas generadas por el curado en condiciones difíciles sobre materiales porosos como el hormigón o la madera.

APLICACIONES

- Adecuado en superficies porosas y no porosas como hormigón, madera, metal, vidrio y varios plásticos.
- También se puede utilizar para evitar la migración de plastificantes.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Solución de poliuretano
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	10 a 15 minutos
Temperatura de aplicación	+5°C - +35°C
Viscosidad (mPa.s, Brookfield)	50
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.
Conservación después de la apertura	1 mes

EMBALAJE Y COLOR

12 x lata 250ML/caja - 1080 unidades/palet

Transparente, Negro

8 x lata 1L/caja - 288 unidades/palet

Transparente, Negro

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- Agitar bien antes del uso.

Aplicar

- Aplicar la imprimación con una brocha en una capa fina, uniforme y homogénea. Evite capas gruesas ya que esto reducirá la adherencia.
- Para soportes porosos es necesario aplicar la imprimación en dos capas.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Después del tiempo de secado de 15 minutos, el sellador/adhesivo debe aplicarse lo antes posible (dentro de los 60 minutos).
- Cierre la botella después de su uso porque la imprimación es sensible a la humedad del aire. Después de abrir la botella, use el producto dentro de 1 mes.

Limpiar

- Limpie con White Spirit dentro de los primeros 5 minutos. Después de ese tiempo, se requiere limpieza con MEK.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

No utilizar si se observa un cambio de aspecto (presencia de partículas, solución turbia, cambio de color).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales