

**APLICACIONES**

- Verlijmen van ABS.
- Fijación de superficies con polvo y absorbentes.
- Para superficies porosas, incluidas las alcalinas.
- Sólo apto para uso profesional.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Resina de copolímero acrílico disuelta en tolueno
Densidad (g/ml)	0.95
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	60 minutos
Temperatura de aplicación	+5°C - +25°C
Punto de inflamación (CC, °C)	+8 (DIN 51755)
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

26 x lata 250ML/caja - 1664 unidades/palet

Transparente

lata 1l - 104 unidades/palet

Transparente

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales